



# Connect

**jednoskładnikowa żywica  
poliuretanowo-bitumiczna**



**niezawodne  
połączenie**



**obróbki  
dachowe**



**naprawa  
pokryć dachowych**



**uszczelnienie  
hydroizolacji**

## Jednoskładnikowa żywica poliuretanowo-bitumiczna

Innowacyjna technologia produkcji pozwoliła uzyskać to, co najlepsze z połączenia poliuretanu i bitumu.

### Zalety poliuretanu:

- ▶ trwała elastyczność w niskich i wysokich temperaturach
- ▶ odporność na promieniowanie UV i procesy starzenia
- ▶ szybka odporność na deszcz

### Zalety bitumu:

- ▶ doskonała przyczepność do różnych podłoży
- ▶ odporność na uszkodzenia mechaniczne
- ▶ wodoszczelność

## **NEXLER Connect**

został stworzony z myślą o wykonywaniu szybkich, szczelnych i trwałych połączeń różnorodnych materiałów budowlanych, takich jak:

- ▶ papy
- ▶ powłoki bitumiczne (również masY KMB)
- ▶ blachy (w tym blachy powlekane i kwasoodporne)
- ▶ beton
- ▶ twarde PCV
- ▶ membrany EPDM
- ▶ płyty drewnopochodne



uszczelnianie przejść pion-poziom



łączenie różnych podłoży



wykańczanie ściany attyki



uszczelnianie trudno dostępnych miejsc



obróbka detali dachowych



elastyczna i trwała powłoka odporna na promieniowanie UV

# Pracuj w systemie Nexler!



**NEXLER Connect**  
5 kg, 1,2 kg



**NEXLER Connect Tape**  
0,1 x 20 m



Pełną ofertę  
znajdziesz na stronie  
[www.nexler.com](http://www.nexler.com)



Odwiedź  
także kanał na  
 **YouTube**

NEXLER Sp. z o.o.  
[www.nexler.com](http://www.nexler.com)  
ul. Łużycka 6  
81-537 Gdynia

Infolinia Techniczna  
tel: 58 712 94 44  
[dt@nexler.com](mailto:dt@nexler.com)  
pon. - pt. 8:00 - 16:00

Dział Wsparcia Sprzedaży  
[zamowienia@nexler.com](mailto:zamowienia@nexler.com)  
tel. 58 781 45 85