

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 672-KDWU-2025

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Nazwa: Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno do napraw cząstkowych NEXLER RR

Nazwa handlowa: Mieszanka NEXLER RR

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

Mieszanka na zimno NEXLER RR

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Mieszanka NEXLER RR jest przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni asfaltowych, z betonu cementowego i z kostek betonowych, na drogach zamiejskich i miejskich, przy remontach cząstkowych, usuwaniu skutków przekopów i deformacji nawierzchni drogowych, utrzymaniu nawierzchni przejazdów kolejowych i tramwajowych, nawierzchni parkingów, uzupełnianiu nawierzchni wokół studzienek ściekowych i innych elementów infrastruktury drogowej zabudowanych w nawierzchni.

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*

NEXLER sp. z o.o.

ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska

tel., fax +48 58 781 45 85

www.nexler.com

Miejsce produkcji:

Polska

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*

nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

2+

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu:* nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. *Krajowa ocena techniczna:* Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2024/1069 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, AC 002, Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 002-UWB-057

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Urabialność w temperaturze +5°C	mieszanka urabialna	
Uziarnienie, zawartość ziaren przechodzących przez sito #, mm, % (m/m):		
- 11,2	100	
- 8	85 - 100	
- 5,6	40 - 75	
- 2	15 - 25	
- 0,125	2 - 12	
- 0,063	0 - 6	
Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego pozostającego po odparowaniu części lotnych, % (m/m)	4,0 ÷ 6,0	
Zawartość wolnej przestrzeni ¹⁾ , % (v/v)	≤ 25	
Penetracja ¹⁾ , mm	≤ 2,0	
Przyczepność lepiszcza ²⁾ , %	≥ 80	

¹ – próbki zagęszczane 2 x 50 uderzeń w ubijaku Marshalla, bez wyjmowania próbki z formy, temperatura zagęszczania od 20°C do 25°C

² – wielkość próbki około 50 g, badanie wykonuje się na gotowym wyrobie

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Dawid Dębski, dyrektor ds. badań
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Gdynia, 30.09.2025 r., wydanie 1
(miejsce i data wydania)


Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
dr inż. Dawid Dębski

.....
(podpis)