

Budownictwo — — — — — Komunikacyjne



 **nexler**®



**produkty
i systemy
hydroizolacji**



Jesteśmy polską, dynamicznie rozwijającą się spółką, której początki sięgają 1989 roku. Od początku istnienia zajmujemy się produkcją materiałów do hydroizolacji.

Wprowadzając na rynek nowoczesne technologie i rozwiązania, staliśmy się ekspertem w dziedzinie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej oraz chemii budowlanej.

W roku 2006 staliśmy się częścią Grupy Atlas, otwierając tym samym nowe ścieżki rozwoju.



Most+ Papa mostowa

Zastosowanie:

- izolacja betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów

Właściwości:

- wytrzymała i odporna na przebicia
- elastyczna w szerokim zakresie temperatur
- dopuszczona do stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia
- mocowana metodą zgrzewania

Rodzaj posypki:

gruboziarnista; stalowa



Wymiary rolki	7,5 x 1 m, 45 x 1 m	
Grubość	5,0 mm	
Grubość pod osnową	3,0 mm	
Osnowa	poliester	
Rodzaj asfaltu, giętkość	mod. SBS, -20°C	
	wzdłuż	w poprzek
Siła rozciągająca	1250±150 (N/5cm)	950±150 (N/5cm)
Wydłużenie	(55±15) %	(60±15) %

Parking+ Papa parkingowa

Zastosowanie:

- jednowarstwowa hydroizolacja powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchów pojazdów takich jak parkingi, garaże itp
- na dachy, tarasy, balkony jako izolacja wodochronna

Właściwości:

- wytrzymała i odporna na przebicia
- dopuszczona do stosowania pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni
- elastyczna w szerokim zakresie temperatur
- dopuszczona do stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia
- mocowana metodą zgrzewania

Rodzaj posypki:

gruboziarnista; stalowa



Wymiary rolki	10 x 1 m	
Grubość	5,5 mm	
Osnowa	poliester	
Rodzaj asfaltu, giętkość	mod. SBS, -20°C	
Odporność na spływanie	(100 10) °C	
	wzdłuż	w poprzek
Siła rozciągająca	1250±150 (N/5cm)	950±150 (N/5cm)
Wydłużenie	(55±15) %	(60 15) %



Zużycie	ok. 0,15 l/m²
Temperatura stosowania*	od 0°C do +30°C
Czas schnięcia	nawet 30 min. (w zależności od podłoża)
Dostępne opakowania	5 l, 20 l

*Dopuszcza się stosowanie produktu w temp. < 0°C, jeżeli podłoże jest suche, pozbawione lodu i szronu.



Zużycie	0,2 - 0,5 kg/m²
Obciążenie ruchem pieszym	po 24 godz.
Montaż papy	po 24 godz.
Dostępne opakowania	20 kg



Zużycie	ok. 2,2 t/m³
Temperatura stosowania	od -20°C do +40°C
Zawartość wolnej przestrzeni	< 25%
Penetracja stemplem	≤ 2 mm
Przyczepność lepiszcza do kruszywa	≥ 80%
Dostępne opakowania	25 kg



Zużycie	ok. 1,4 kg na 1l objętości szczeliny
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Odporność na deszcz	natychmiast po aplikacji
Obciążenie ruchem	natychmiast po utwardzeniu mieszanek
Dostępne opakowania	33 kg

Penetrator G7 Szybkoschnący grunt pod papy

Zastosowanie:

- gruntowanie pod papy grzewalne i samoprzylepne
- gruntowanie betonowych płyt mostów pod papy mostowe
- izolacja przeciwwilgociowa
- zabezpieczanie elementów drewnianych i metalowych zagłębionych w gruncie

Właściwości:

- doskonała penetracja i przyczepność do podłoża
- zabezpiecza beton przed wilgocią i korozją
- szybkoschnący
- modyfikowany SBS-em
- łagodny zapach

EPOLIS EP 601 Dwuskładnikowy grunt epoksydowy

Zastosowanie:

- gruntowanie podłoża mineralnych i stalowych przed aplikacją NEXLER EPOLIS EP 602
- wzmocnienie podłoża chłonnego, porowatego lub/i o niskiej wytrzymałości mechanicznej
- wykonywanie warstwy szczepnej na okładzinach ceramicznych, kamieniu, lastrico, powierzchniach stalowych
- gruntowanie podłoża pod papę grzewalną, także wilgotnych (świeży, młody beton)

Właściwości:

- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- wzmocnia gruntowane podłoże
- odporny na działanie mediów chemicznych o charakterze kwaśnym lub zasadowym, na działanie wody i atmosfery morskiej oraz przemysłowej, na działanie mrozu

RR

Mieszanka mineralno-asfaltowa (na zimno)

Zastosowanie:

- naprawa drogowych nawierzchni asfaltowych
- wypełnianie ubytków drogowych – bez obróbki termicznej
- tworzenie łagodnych przejść między nawierzchnią a krawężnikiem

Właściwości:

- stosowany na zimno: posiada doskonałą urabialność
- stosowany w szerokim zakresie temperatur (od -10°C do +30°C)
- zagęszczany ręcznie lub mechanicznie
- ruch pojazdów możliwy bezpośrednio po wykonaniu naprawy nawierzchni

Masa Zalewowa na Gorąco Masa zalewowa do wypełniania szczelin i połączeń

Zastosowanie:

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń we wszelkiego rodzaju nawierzchniach obciążonych ruchem
- wypełnianie szczelin o spadku do 8%
- uszczelnianie połączeń między nawierzchnią (betonową, asfaltową) a elementami prefabrykowanymi, stalowymi
- wypełnianie i uszczelnianie pęknięć w nawierzchniach asfaltowych

Właściwości:

- wysoka przyczepność do podłoża betonowego, stalowego i nawierzchni asfaltowej
- bardzo elastyczna w szerokim zakresie temperatur
- odporna na działanie soli stosowanej do odładzania oraz na działanie mrozu





Produkty NEXLER budują otaczający nas świat!
Nasze materiały sprawdziły się na inwestycjach takich jak:

-  **Budowa drogi S7**
Kraków – Widoma

 **Budowa drogi S52**
Północna Obwodnica Krakowa

 **Budowa autostrady A2**
odc. IX

 **Budowa drogi S3**
Legnica – Lubawka zad. IV

 **Budowa drogi S2**
Południowa Obwodnica Warszawy

 **Budowa drogi S7**
Miechów – Szczepanowice

 **Budowa DW744**
Tychów Stary – Starachowice

 **Budowa DK42**
Obwodnica Wąchocka

 **Budowa drogi S12**
Obwodnica Chełmu

 **Budowa drogi S19**
Rzeszów Południe – Babica

 **Budowa drogi S1**
odc. II od Oświęcimia

 **Budowa drogi S11**
Obwodnica Oleśna

 **Budowa Obwodnicy
Miasta Nałęczów**
w ciągu DW830

 **1 w Polsce**
producent
technologii
drobnocząsteczkowej

5 
mobilnych
centrów
szkoleniowych

ponad
300 
produktów

eksport do
ponad
20
krajów 

4  nowoczesne
zakłady
produkcyjne
oraz laboratoria
badawcze

ponad
2200 
punktów
sprzedaży
w Polsce i Europie

PL_26_191125



Zapoznaj się
z naszą
pełną ofertą



nowa
generacja
hydroizolacji

Infolinia Techniczna

58 712 94 44
dt@nexler.com

NEXLER sp. z o.o.

www.nexler.com
ul. Łużycka 6A
81-537 Gdynia

Jacek Kwiek

Specjalista ds. Budownictwa
Komunikacyjnego
tel.: 505 050 021
e-mail: j.kwiek@nexler.com