

Budownictwo — Komunikacyjne



 **nexler**®



**produkty
i systemy
hydroizolacji**



Jesteśmy polską, dynamicznie rozwijającą się spółką, której początki sięgają 1989 roku. Od początku istnienia zajmujemy się produkcją materiałów do hydroizolacji.

Wprowadzając na rynek nowoczesne technologie i rozwiązania, staliśmy się ekspertem w dziedzinie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej oraz chemii budowlanej.

W roku 2006 staliśmy się częścią Grupy Atlas, otwierając tym samym nowe ścieżki rozwoju.



1 w Polsce
producent
technologii
drobnocząsteczkowej

5 mobilnych
centrów
szkoleniowych

ponad
300 produktów

eksport do
ponad
20
krajów

ponad
2200
punktów
sprzedaży
w Polsce i Europie

4 nowoczesne
zakłady
produkcyjne
i certyfikowane
laboratoria
badawcze



Zużycie	ok. 0,2 l/m ²
Temperatura stosowania	od +0°C do +3°C
Czas schnięcia	nawet 30 min. (w zależności od podłoża)
Dostępne opakowania	5 l, 20 l



Wymiary rolki	7,5 / 45 x 1 m*	
Grubość	5,0 mm	
Grubość pod osnową	3,0 mm	
Osnowa	poliester	
Rodzaj asfaltu, giętkość	mod. SBS -20°C	
	wzdłuż	w poprzek
Siła rozciągająca	1250 ± 150 (N/5cm)	950 ± 150 (N/5cm)
Wydłużenie	(55 ± 15) %	(60 ± 15) %

*zależnie od wariantu



Wymiary rolki	10 x 1 m	
Grubość	5,5 mm	
Osnowa	poliester	
Rodzaj asfaltu, giętkość	mod. SBS -20°C	
Odporność na spływanie	(100±10) °C	
	wzdłuż	w poprzek
Siła rozciągająca	1250 ± 150 (N/5cm)	950 ± 150 (N/5cm)
Wydłużenie	(55 ± 15) %	(60 ± 15) %



Zużycie	ok. 1,4 kg na objętość szczeliny
Temperatura obróbki	od +5°C do +30°C
Odporność na deszcz	natychmiast po aplikacji
Czas schnięcia	obciążenie ruchem natychmiast po utwardzeniu mieszanki
Dostępne opakowania	33 kg

Penetrator G7

Szybkoschnący grunt pod papy

Zastosowanie:

- gruntowanie pod papy grzewalne i samoprzylepne
- gruntowanie betonowych płyt mostów pod papy mostowe
- izolacja przeciwwilgociowa
- zabezpieczanie elementów drewnianych i metalowych zagłębionych w gruncie

Właściwości:

- doskonała penetracja i przyczepność do podłoża
- zabezpiecza beton przed wilgocią i korozją
- szybkoschnący
- modyfikowany SBS-em
- łagodny zapach



Most+


Papa mostowa

Zastosowanie:

- izolacja betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów

Właściwości:

- dostępna w dwóch rozmiarach - 7,5 oraz 45 metrów
- wytrzymała i odporna na przebicie
- dopuszczona do stosowania pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni
- elastyczna w szerokim zakresie temperatur
- dopuszczona do stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia
- mocowana metodą zgrzewania



Parking+


Papa parkingowa

Zastosowanie:

- jednowarstwowa hydroizolacja powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów, takich jak parkingi, garaże itp.

Właściwości:

- wytrzymała i odporna na przebicie
- dopuszczona do stosowania pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni
- elastyczna w szerokim zakresie temperatur
- dopuszczona do stosowania w obniżonych temperaturach otoczenia
- mocowana metodą zgrzewania



Masa Zalewowa na Gorąco

Masa zalewowa do wypełniania szczelin i połączeń

Zastosowanie:

- wypełnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń we wszelkiego rodzaju nawierzchniach obciążonych ruchem
- wypełnianie szczelin o spadku do 8%
- uszczelnianie połączeń między nawierzchnią (betonową, asfaltową) a elementami prefabrykowanymi, stalowymi
- wypełnianie i uszczelnianie pęknięć w nawierzchniach asfaltowych

Właściwości:

- wysoka przyczepność do podłoża betonowego, stalowego i nawierzchni asfaltowej
- bardzo elastyczna w szerokim zakresie temperatur
- odporna na działanie soli stosowanej do odładzania oraz na działanie mrozu






Produkty NEXLER budują otaczający nas świat!
Nasze materiały sprawdzą się na inwestycjach takich jak:

- ▢ **Budowa drogi S7**
Kraków – Widoma
- ▢ **Budowa drogi S52**
Północna Obwodnica Krakowa
- ▢ **Budowa autostrady A2**
odc. IX
- ▢ **Budowa drogi S3**
Legnica – Lubawka zad. IV
- ▢ **Budowa drogi S2**
Południowa Obwodnica Warszawy
- ▢ **Budowa drogi S7**
Miechów – Szczepanowice
- ▢ **Budowa DW744**
Tychów Stary – Starachowice
- ▢ **Budowa DK42**
Obwodnica Wąchocka
- ▢ **Budowa drogi S12**
Obwodnica Chełmu
- ▢ **Budowa drogi S19**
Rzeszów Południe – Babica
- ▢ **Budowa drogi S1**
odc. II od Oświęcimia
- ▢ **Budowa drogi S11**
Obwodnica Oleśna
- ▢ **Budowa Obwodnicy Miasta Nałęczów**
w ciągu DW830



Jacek Kwiek
Specjalista ds. Budownictwa
Komunikacyjnego
tel.: 505 050 021
e-mail: j.kwiek@nexler.com

Infolinia Techniczna
58 712 94 44
dt@nexler.com
NEXLER sp. z o.o.
www.nexler.com
ul. Łużycka 6A
81-537 Gdynia



Zapoznaj się
z naszą
pełną ofertą